

ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

1. ПОРТАЛЫ - ЛИНЕЙНЫЙ МАССИВ VOLTA PRO LA

VOLTA PRO LA-208 TOP – 16ШТ.

VOLTA PRO LA 208 TOP

Акустическая широкополосная система профессиональная.
Широкополосный элемент массива LA-208 TOP представляет собой двухполосную систему для раздельного усиления (BiAmp), состоящую из двух восьмидюймовых среднечастотных динамиков и одного трёхдюймового драйвера.
Во всех динамиках LA используются только неодимовые магниты.
Мощность LA- 208 TOP (RMS) составляет 620 Вт: 120 Вт ВЧ + 500 Вт СЧ.
Максимальное звуковое давление долговременное – 128 и 125 дБ соответственно.
Сопротивление каждой секции – 8 Ом.
Направленность – 100х10 градусов.
Габариты - 670х268х550 мм, масса 25 кг.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кабинет, покрытый полиуретаном, выполнен из многослойной берёзовой фанеры и имеет систему трёхточечного крепления с пошаговой планкой регулировки углов сопряжения. Коммутируется LA-208 TOP посредством 8-контактного разъёма speakon.

VOLTA PRO MS-218 – 6ШТ.

VOLTA PRO MS-218 (SK)

Для адептов секты «любителей низких частот», не признающих 12-дюймовые динамики в низкочастотной секции, предусмотрен наполный сабвуфер MS-218. Как следует из названия модели, сабвуфер оснащён двумя 18-дюймовыми динамиками (с неодимовыми магнитами). MS-218 является сабвуфером прямого излучения с максимальным долговременным звуковым давлением 135 дБ. Специально для прокатных компаний выпускается версия оснащённая пристёгивающейся транспортировочной тележкой, которая так же выполняет функцию дополнительной защиты лицевой панели кабинета при транспортировке. (MS-218 SK)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акустическая низкочастотная система профессиональная - сабвуфер.
Мощность: 1400 Вт (RMS), 2800 Вт максимальная долговременная.
Чувствительность: 103 дБ. Звуковое давление 135 дБ (макс. долговременное).
Комплектация: 2x18" с неодимовым магнитом.
Сопротивление: 4 Ом
Материал корпуса - многослойная фанера, защищённая полиуретановым покрытием.
Габариты 1060x560x780 мм. Масса - 67 кг.

2. МОНИТОРЫ – VOLTA M-12MA – 6ШТ.

VOLTA M-12 / M-12MA (с встроенным усилителем мощности)

Акустическая широкополосная система профессиональная - сценический монитор.
Благодаря универсальной форме и поворачиваемому драйверу, может использоваться как монитор и обычная широкополосная система в составе звуковых комплексов или отдельно.
Мощность: 350 Вт (RMS), 700 Вт максимальная долговременная.
Чувствительность: 98 дБ. Звуковое давление 123 дБ (макс. долговременное).
Направленность: 60 x 90 град (или 90x60 град. - поворачиваемый рупор).
Комплектация: 12"+2".
Сопротивление: 8 Ом (для пассивной версии).
Материал корпуса - многослойная фанера, защищённая полиуретановым покрытием.
Система подвеса Flying Track.
Габариты 630x400x405 мм. Масса - 25/29 кг.



3. ЦИФРОВОЙ МИКШЕР - ПУЛЬТ ALLEN&HEATH QU-24

<http://www.allen-heath.com/ahproducts/qu-24/>

4. РАДИОСИСТЕМА - SENNHEISER EW 145-G3-A-X Радиосистема серии G3 Evolution, ручной передатчик с динамическим капсулом MD 845, суперкардиоида UHF (516-558 MHz) – 2ШТ.

5. ШНУРОВЫЕ МИКРОФОНЫ - SENNHEISER E 845 Динамический вокальный микрофон, суперкардиоида – 2ШТ.

СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

СЦЕНА:

1. SILVER STAR YG-LED621XWA MX-INDIGO 6000 XE Поворотная голова LED прожектор, 8700 lux/5m 8', RGBWA смешение цветов, Zoom 8-40' – 11 ШТ.
2. SILVER STAR SS623 INDIGO 5000 XS 11000 lux/2 m, "Поворотная голова" LED SPOT, 3*60W WHITE LED, срок жизни диода 50000 часов, 7 дихроичных цветов, 2 колеса по 6 слот-заменяемых гобо, вращение и шейк гобо, 3-ная призма, варьируемый стробоскоп 0-20Гц, электронный диммер 0-100%, Фокус, линейный Ирис, Зум 18', DMX-512 13/18 кан. управления, reset, встроенные программы, Pan: 540° max / Tilt: 250° - 11ШТ.
3. SILVER STAR YG-LED317XWA (30') ROXCYS/TZ Светодиодный линейный светильник, 72LED, RGBWA смешение цветов, 18R+18G+18B+9W+9A x 1 Вт Luxeon LED диодов, оптика 30', управление DMX-512 - 9 вариантов , ID адресация, авто режим, персональные программы, цветовые макросы, строб-эффект, диммер, 87Вт max. , новая технология DIM4, внутреннее применение, 990x64x77 мм. Вес 4.4 кг. Цвет корпуса: черный, - 8ШТ.
4. Прожектор SUPER STROBO 2500 NT в комплекте с лампой – 2ШТ.

ЗАЛ:

1. SILVER STAR SS630SC INDIGO4000XS "Поворотная голова" LED SPOT 2110 люмен, 7*10W WHITE LED, 7 дихроцветов, 6 слот-заменяемых гобо, вращение и шейк гобо, 7 статичных гобо, 3-ная призма, варьируемый стробоскоп 0-20Гц, электронный диммер 0-100%, Фокус, Угол луча 16, DMX-512 13/18 кан. управления, reset, встроенные программы, Pan: 540° max / Tilt: 270° max 160 Вт, 9,5 кг, 360*234*520 мм, цвет черный – 18ШТ.
2. SILVER STAR SS625 - INDIGO3000XE 28000 люкс/2м, "Поворотная голова" BEAM+WASH LED прожектор, , RGBW смешение цветов, угол-6', строб, электронный диммер 0-100%, DMX-512 9/13, reset, встроенные программы, - 16ШТ
3. SILVER STAR YG-LED317XWA (30') ROXCYS/TZ Светодиодный линейный светильник, 72LED, RGBWA смешение цветов, 18R+18G+18B+9W+9A x 1 Вт Luxeon LED диодов, оптика 30', управление DMX-512 - 9 вариантов , ID адресация, авто режим, персональные программы, цветовые макросы, строб-эффект, диммер, 87Вт max. , новая технология DIM4, внутреннее применение, 990x64x77 мм. Вес 4.4 кг. Цвет корпуса: черный – 13ШТ.
4. SILVER STAR SS338ET CAM2/ETZ 16' Светодиодный архитектурно/студийный светильник, DMX-512, DIM4 technology, авторежим, строб, диммер 16 bit , RGB смешение цветов – 16ШТ.
5. SUNLITE SUITE2-EC DMX-Интерфейс с программным обеспечением SUITE2-EC
6. LE MAITRE NEUTRON HAZER FLUID (STARHAZER) 2,5 L жидкость для генератора тумана MVS и Neutron XS, канистра 2,5 л (для непрерывной работы генератора в течение 120-150 часов)
7. EUROLITE Mirror Ball 50 cm зеркальный шар 500 мм без привода – 4ШТ
8. IMLIGHT MINISPOT LED миниатюрный прожектор направленного света на светодиодном источнике света (3 Вт) – 8ШТ.
9. IMLIGHT ASSISTANT HMI-1200 (V2) мощный профессиональный прожектор следящего света с выносным электромагнитным балластом на газоразрядной лампе HMI-1200 – 2ШТ.